

ORIGO

Quick Installation Guide

OFM-CB100S

Passive Copper 10GBase-X SFP+ Direct Attach Cable, 1 m

Package Contents

- OFM-CB100S Cable

Rules of Installation, Safe Use, Storage, Transport and Disposal

Please read this section carefully before connecting the cable. Make sure that the cable is not mechanically damaged. The cable must only be used for its intended purpose (connecting the switches with 10G ports), installation must be carried out in accordance with the documentation placed on the official site. Do not use the cable with a damaged sheath. The ambient temperature in the immediate vicinity of the cable must be between 0 to 70 °C. Storage and transport of the cable is allowed only in factory packaging at temperature and humidity specified in the technical specifications. Realization – without restriction. At the end of use of the cable, please contact an authorized dealer for equipment disposal. The service life of the cable is 1 year.

Connection

Connect the OFM-CB100S cable to the 10GBase-X SFP+ port of the switch and to the 10GBase-X SFP+ port of another switch.

Manufacturer: Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng Road, Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan

Authorized Representative, Importer:
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)
16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia



Краткое руководство по установке

OFM-CB100S

Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения

Комплект поставки

- Кабель OFM-CB100S

Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Перед подключением кабеля ознакомьтесь с кратким руководством по установке. Убедитесь, что кабель не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (соединение между собой коммутаторов с 10G портами), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте. Не используйте кабель с поврежденной оболочкой. Температура окружающей среды в непосредственной близости от кабеля должна быть в пределах от 0 до +70 °C. Хранение и транспортирование кабеля допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация - без ограничений. По окончании эксплуатации кабеля обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы кабеля – 1 год.

Подключение

Подключите кабель OFM-CB100S к порту 10GBase-X SFP+ одного из коммутаторов и к порту 10GBase-X SFP+ другого коммутатора.

Технические характеристики

Скорость передачи данных	10 Гбит/с
Тип разъема	SFP+
Калибр провода AWG	30 AWG
Волновое сопротивление кабеля	100 Ом
Напряжение	30 В постоянного тока
Ток	0,5 А
Температура	Рабочая: от 0 до +70 °C Хранения: от -40 до +85 °C
Влажность	При эксплуатации: от 35% до 65% При хранении: от 35% до 65%

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: 2 – 2022, 3 – 2023, 4 – 2024, 5 – 2025. Месяц: 1 – январь, 2 – февраль, ..., 9 – сентябрь, А – октябрь, В – ноябрь, С – декабрь.

Изготовитель: Хайпойнт Текнолоджи Ко, Тайвань, Таюань, Лунтань Дист., Чун Фэн Роуд, Лэйн 268, №67

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО "РТР" (ООО "Разработка телекоммуникационных решений")
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16, офис 21