



# OFM-CB100S28

## Пассивный кабель 25G SFP28 для прямого подключения, 1 м

2xSFP28, 25 Гбит/с, 30 AWG, DAC, 1 м



OFM-CB100S28 – пассивный кабель прямого подключения длиной 1 м с 2 разъемами 25G SFP28.

Кабель ORIGO OFM-CB100S28 предназначен для объединения коммутаторов с портами 25G SFP28 в пределах одной или соседних стоек и является доступной альтернативой дорогостоящим оптическим 25G-модулям и оптоволоконному кабелю.

OFM-CB100S28 представляет собой твинаксиальный кабель 30 AWG с 2 жестко закрепленными разъемами форм-фактора SFP28. Максимальная скорость передачи данных – 25 Гбит/с.

Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандарта MSA SFP28 по спецификации SFF-8436, отличается низким уровнем перекрестных помех и энергопотребления.

### Ключевые особенности

- Для объединения коммутаторов с портами 25G SFP28
- Скорость передачи данных до 25 Гбит/с
- Длина 1 м
- Соответствует SFF-8436



## Технические характеристики

### Общие характеристики

Тип кабеля	• DAC (пассивный)
Разъемы	• 2xSFP28
Скорость передачи данных	• 25 Гбит/с
Длина кабеля	• 1 м
Калибр провода	• 30 AWG

### Условия эксплуатации

Волновое сопротивление кабеля	• 100 Ом
Ток	• 0,5 А
Температура	• Рабочая: от 0 до 70 °С • Хранения: от -40 до 85 °С
Влажность	• При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсата

### Сертификаты

Стандарты	• SFP28 MSA • SFF-8436 • EIA-364
-----------	----------------------------------------

### Комплектация

Комплект поставки	• Кабель OFM-CB100S28
-------------------	-----------------------

### Информация для заказа

OFM-CB100S28/A1A	Пассивный кабель 25G SFP28 для прямого подключения, 1м
------------------	--------------------------------------------------------