



Quick Installation Guide

OFM-CB100S28

Passive Copper 25GBase-X SFP28 Direct Attach Cable, 1 m

Package Contents

- OFM-CB100S28 Cable

Rules of Installation, Safe Use, Storage, Transport and Disposal

Please read this section carefully before connecting the cable. Make sure that the cable is not mechanically damaged. The cable must only be used for its intended purpose (connecting the switches with 25G ports), installation must be carried out in accordance with the documentation placed on the official site. Do not use the cable with a damaged sheath. The ambient temperature in the immediate vicinity of the cable must be between 0 to 70 °C. Storage and transport of the cable is allowed only in factory packaging at temperature and humidity specified in the technical specifications. Realization – without restriction. At the end of use of the cable, please contact an authorized dealer for equipment disposal. The service life of the cable is 1 year.

Connection

Connect the OFM-CB100S28 cable to the 25GBase-X SFP28 port of the switch and to the 25GBase-X SFP28 port of another switch.

Manufacturer: Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng

Road,

Lung Tang Dist, Taoyuan, Taiwan

Authorized Representative, Importer:

DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)

16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia



Краткое руководство по установке

OFM-CB100S28

Пассивный кабель 25GBase-X SFP28 длиной 1 м
с 2 разъемами SFP28 для прямого подключения

Комплект поставки

- Кабель OFM-CB100S28

Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Перед подключением кабеля ознакомьтесь с кратким руководством по установке. Убедитесь, что кабель не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (соединение между собой коммутаторов с 25G портами), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте. Не используйте кабель с поврежденной оболочкой. Температура окружающей среды в непосредственной близости от кабеля должна быть в пределах от 0 до +70 °C. Хранение и транспортирование кабеля допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация - без ограничений. По окончании эксплуатации кабеля обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы кабеля – 1 год.

Подключение

Подключите кабель OFM-CB100S28 к порту 25GBase-X SFP28 одного из коммутаторов и к порту 25GBase-X SFP28 другого коммутатора.

Технические характеристики

Скорость передачи данных	25 Гбит/с
Тип разъема	SFP28
Калибр провода AWG	30 AWG
Коэффициент VCR	Мин. 32,5 дБ
Длина кабеля	1 м
Волновое сопротивление кабеля	100 Ом
Макс. номинальное напряжение	30 В постоянного тока
Ток	0,5 А
Температура	Рабочая: от 0 до 70 °C Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность	При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсата

Вся представленная в руководстве информация по комплектации и техническим характеристикам носит информационный характер. Актуальную информацию можно найти на сайте origo-networks.ru.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

Изготовитель: Хайпойнт Технолоджи Ко, Тайвань, Таоюань, Лунтунь Дист., Чун Фэн Роуд, Лайн 268, №67

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО «РТР» (ООО «Разработка телекоммуникационных решений»)

390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16, офис 21

Техническая поддержка: support@origo-networks.ru