



OFM410T

Трансивер SFP+ 10GBase-T, до 30м



OFM410T – трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T для витой пары (до 30 м).

OFM410T оснащен разъемом RJ-45 и предназначен для работы с витой парой категории 6а. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с на расстоянии до 30 м.

Трансивер OFM410T соответствует спецификациям SFP+ MSA и поддерживает горячую замену.

Ключевые особенности

- Форм-фактор SFP+
- 1 порт 10GBase-T
- Разъем RJ-45
- Тип кабеля: витая пара категории 6а
- Дальность передачи данных – до 30 м
- Горячее подключение



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Форм-фактор	<ul style="list-style-type: none">• SFP+
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт 10GBase-T
Разъем	<ul style="list-style-type: none">• RJ-45
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 10 Гбит/с
Дальность передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 30 м
Тип кабеля	<ul style="list-style-type: none">• Витая пара категории 6а• Витая пара категории 5е
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3an 10GBase-T• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none">• Горячее подключение• Соответствие MSA

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 47,5 x 13,7 x 8,5 мм
-----------------------------------	--

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• 3,3 В
Входной ток	<ul style="list-style-type: none">• 500 мА (обычный)• 800 мА (максимальный)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 70 °С• Хранения: от -40 до 85 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 0% до 85%• При хранении: от 0% до 85%

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Трансивер OFM410T
-------------------	---

Информация для заказа

OFM410T/A1A	Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
-------------	--