



OFM712

SFP-трансивер 1000Base-T, до 100м



OFM712 – SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T для витой пары (до 100 м).

OFM712 оснащен разъемом RJ-45 и предназначен для работы с витой парой категории 5. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 100 м.

Трансивер OFM712 соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.

Ключевые особенности

- Форм-фактор SFP
- 1 порт 1000Base-T
- Разъем RJ-45
- Тип кабеля: витая пара категории 5
- Дальность передачи данных – до 100 м
- Горячее подключение



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Форм-фактор	<ul style="list-style-type: none">• SFP
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт 1000Base-T
Разъем	<ul style="list-style-type: none">• RJ-45
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 1,25 Гбит/с
Дальность передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 100 м
Тип кабеля	<ul style="list-style-type: none">• Витая пара категории 5
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3-2002• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none">• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX• Горячее подключение• Соответствие MSA• Соответствие RoHS

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 45 x 13,4 x 8,5 мм
-----------------------------------	--

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• 3,3 В
Входной ток	<ul style="list-style-type: none">• 375 мА
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 70 °С• Хранения: от -40 до 85 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При хранении: от 5% до 95%

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Трансивер OFM712
-------------------	--

Информация для заказа

OFM712/A1A	SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м
------------	---