



OU3350SNPD

Док-станция USB-C 9-в-1

1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xGigabit LAN (RJ-45), 1xUSB Type-C/PD 3.0, 1xSD/TF/microSD, 1x3.5mm mini jack (TRRS), 1x3.5mm mini jack (Mic)



OU3350SNPD – портативная док-станция 9-в-1 для устройств с портом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3350SNPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным портом USB-C.

Два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet обеспечит надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Через порт HDMI¹ с поддержкой 4K@60Гц можно подключить ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (100 Вт)² и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3350SNPD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD и аудиоразъемами 3,5 мм³ для подключения гарнитуры и микрофона.

Док-станция совместима с операционными системами Windows 10/11 и macOS 14.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- Два порта USB 2.0 и один USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@60Гц
- Гигабитный порт Ethernet
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры/наушников
- Аудиоразъем 3,5 мм для микрофона
- Порт быстрой зарядки USB-C/PD 3.0 (100 Вт)
- Совместима с ОС Windows 10/11 и macOS 14

Схема применения



¹ Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

² Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

³ Аудиоразъем TRRS и аудиоразъем Mic не могут быть использованы одновременно.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none"> • USB Type-C
Порты	<ul style="list-style-type: none"> • 1 порт USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с) • 2 порта USB 2.0 Type-A (до 480 Мбит/с) • 1 порт HDMI (4K @ 60 Гц) • 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с) • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт) • Слоты для карт SD/TF/microSD • Аудиоразъем 3,5 мм (Mic) • Аудиоразъем 3,5 мм, 4 контакта (TRRS)



Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">Спецификация USB версии 3.0Спецификация USB версии 2.0Спецификация USB версии 1.1IEEE 802.3 10Base-TIEEE 802.3u 100Base-TXIEEE 802.3ab 1000Base-T
Корпус	<ul style="list-style-type: none">Анодированный алюминий

Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none">Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP AltОС Windows 10/11, macOS 14
-----------------------------	---

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">180 x 35 x 12 мм
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none">90 г
Размеры упаковки	<ul style="list-style-type: none">22,50 x 9,20 x 3,20 см
Вес брутто	<ul style="list-style-type: none">0,15 кг

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none">15-100 Вт
Напряжение PD	<ul style="list-style-type: none">5-20 В
Температура	<ul style="list-style-type: none">Рабочая: от 0 до +50 °CХранения: от -10 до +68 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсатаПри хранении: от 5% до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">Док-станция OU3350SNPDКраткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OU3350SNPD/A1A	Док-станция USB-C, 1xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 2xUSB 2.0, 1x1000Base-T, 1xHDMI, слот SD/TF/microSD
----------------	---