



OU3350SNPD

Док-станция USB-C 9-в-1

1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xGigabit LAN (RJ-45), 1xUSB Type-C/PD 3.0, 1xSD/TF/microSD, 1x3.5mm mini jack (TRRS), 1x3.5mm mini jack (Mic)



OU3350SNPD – портативная док-станция 9-в-1 для устройств с разъемом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3350SNPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к MacBook, iPad, ноутбукам, планшетам и смартфонам, оснащенным разъемом USB-C.

Два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet обеспечит надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Через порт HDMI с поддержкой 4K@60Гц можно подключить планшет или ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (100 Вт) и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3350SNPD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD и аудиоразъемами 3,5 мм для подключения гарнитуры и микрофона.

Док-станция совместима с операционными системами macOS, Windows, ChromeOS, iPadOS, Android.

Ключевые особенности

- Для MacBook, iPad и других устройств с портом USB-C
- Два порта USB 2.0 и один USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@60Гц
- Гигабитный порт Ethernet
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры/наушников
- Аудиоразъем 3,5 мм для микрофона
- Порт быстрой зарядки USB-C/PD 3.0 (100 Вт)
- Поддержка macOS, Windows, ChromeOS, iPadOS, Android

Схема применения



Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

Аудиоразъем TRRS и аудиоразъем Mic не могут быть использованы одновременно.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none"> • USB Type-C
Порты	<ul style="list-style-type: none"> • 1 порт USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с) • 2 порта USB 2.0 Type-A (до 480 Мбит/с) • 1 порт HDMI (4K @ 60 Гц) • 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с) • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт) • Слоты для карт SD/TF/microSD • Аудиоразъем 3,5 мм (Mic) • Аудиоразъем 3,5 мм, 4 контакта (TRRS)

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• Спецификация USB версии 3.0• Спецификация USB версии 2.0• Спецификация USB версии 1.1• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab 1000Base-T
---------------------	--

Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none">• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none">- Windows 11- macOS (OS X 10.13 и выше)- ChromeOS- iPadOS- Android
-----------------------------	--

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 180 x 35 x 12 мм
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none">• 90 г

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none">• 15-100 Вт
Напряжение PD	<ul style="list-style-type: none">• 5-20 В
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до +50 °C• Хранения: от -10 до +68 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсата• При хранении: от 5% до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Док-станция OU3350SNPD• Краткое руководство по установке
-------------------	---