



OU3390SNPD

Док-станция USB-C 11-в-1

4xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xVGA, 1xGigabit LAN (RJ-45), 1xUSB-C/PD 3.0, 1xSD, 1xTF/microSD, 1x3.5mm mini jack (TRRS)



OU3390SNPD – портативная док-станция 11-в-1 для устройств с портом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3390SNPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным портом USB-C.

Четыре порта USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet обеспечит надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Док-станция оснащена двумя видеовыходами – HDMI и VGA. К порту HDMI¹ с поддержкой 4K@30Гц можно подключить монитор, телевизор или проектор и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве. При одновременном использовании HDMI и VGA можно подключить два дисплея с разрешением 1080p.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (60 Вт)² и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3390SNPD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD и аудиоразъемом 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- 4 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@30Гц
- Порт VGA с поддержкой 1080p@60Гц
- Гигабитный порт Ethernet
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Порт быстрой зарядки USB-C/PD 3.0 (60 Вт)
- Аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры/наушников

¹ Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

² Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Аппаратная версия	• B1
Разъем подключения к ПК	• USB Type-C
Порты	• 4 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с) • 1 порт HDMI (1080p @ 60 Гц, 4K @ 30 Гц) • 1 порт VGA (1080p @ 60Гц) • 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с) • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (60 Вт) • 1 слот для SD-карт • 1 слот для TF/microSD-карт • Аудиоразъем 3,5 мм (TRRS)
Стандарты и функции	• Спецификация USB версии 3.0 • Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T
Корпус	• Алюминий

Системные требования

Минимальные требования к ПК	• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt • Совместимые ОС: - Windows 7/8.1/10/11 - macOS 15 Sequoia
-----------------------------	--

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 123 x 45,5 x 15 мм (без кабеля) • 259,6 x 45,5 x 15 мм (с кабелем)
--------------------------------	--

Условия эксплуатации

Питание	• От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	• Макс.: 60 Вт (PD 3.0)
Температура	• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность	• При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Док-станция OU3390SNPD • Краткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OU3390SNPD/B1	Док-станция USB-C, 4xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1x1000Base-T, 1xHDMI, 1xVGA, слот SD/TF/microSD
---------------	---