



# OU3390SNPD

## Док-станция USB-C 11-в-1

4xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xVGA, 1xGigabit LAN (RJ-45), 1xUSB-C/PD 3.0, 1xSD, 1xTF/microSD, 1x3.5mm mini jack (TRRS)



OU3390SNPD – портативная док-станция 11-в-1 для устройств с разъемом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3390SNPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным разъемом USB-C.

Четыре порта USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet обеспечит надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Док-станция оснащена двумя видеовыходами – HDMI и VGA. К порту HDMI<sup>1</sup> с поддержкой 4K@30Гц можно подключить монитор, телевизор или проектор и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве. При одновременном использовании HDMI и VGA можно подключить два дисплея с разрешением 1080p.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (60 Вт)<sup>2</sup> и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3390SNPD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD и аудиоразъемом 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры.

### Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- 4 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@30Гц
- Порт VGA с поддержкой 1080p@60Гц
- Гигабитный порт Ethernet
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Порт быстрой зарядки USB-C/PD 3.0 (60 Вт)
- Аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры/наушников

<sup>1</sup> Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

<sup>2</sup> Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.



## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Аппаратная версия	<ul style="list-style-type: none"><li>• B1</li></ul>
Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Type-C</li></ul>
Порты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с)</li><li>• 1 порт HDMI (1080p @ 60 Гц, 4K @ 30 Гц)</li><li>• 1 порт VGA (1080p @ 60Гц)</li><li>• 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с)</li><li>• 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (60 Вт)</li><li>• 1 слот для SD-карт</li><li>• 1 слот для TF/microSD-карт</li><li>• Аудиоразъем 3,5 мм (TRRS)</li></ul>
Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спецификация USB версии 3.0</li><li>• Спецификация USB версии 2.0</li><li>• Спецификация USB версии 1.1</li><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab 1000Base-T</li></ul>
Корпус	<ul style="list-style-type: none"><li>• Алюминий</li></ul>

## Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt</li><li>• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7/8.1/10/11</li><li>- macOS 15 Sequoia</li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

## Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 123 x 45,5 x 15 мм (без кабеля)</li><li>• 259,6 x 45,5 x 15 мм (с кабелем)</li></ul>
--------------------------------	--

## Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От компьютера (от шины USB)</li></ul>
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс.: 60 Вт (PD 3.0)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от 0 до 45 °C</li><li>• Хранения: от -10 до 70 °C</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: до 85% без конденсата</li><li>• При хранении: до 85% без конденсата</li></ul>

## Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Док-станция OU3390SNPD</li><li>• Краткое руководство по установке</li></ul>
-------------------	---

## Информация для заказа

OU3390SNPD/B1	Док-станция USB-C, 4xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1x1000Base-T, 1xHDMI, 1xVGA, слот SD/TF/microSD
---------------	---