



OU400N

Сетевой адаптер USB-C / 2.5 Gigabit Ethernet

1x2.5 Gigabit LAN (RJ-45), переходник USB-C / USB-A



OU400N – сетевой адаптер USB-C с портом 2.5 Gigabit Ethernet и переходником USB-C/USB-A.

Сетевой адаптер ORIGO OU400N обеспечивает подключение по кабелю Ethernet на скорости до 2,5 Гбит/с для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-C. В комплект поставки входит переходник USB-C/USB-A для подключения к ПК и ноутбукам, оснащенным стандартным портом USB.

OU400N поддерживает стандарт 2.5GBase-T, позволяющий увеличить скорость передачи данных по стандартной витой паре Cat 5e/Cat 6 до 2,5 Гбит/с. При этом адаптер обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать оптимальную скорость подключения – 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с или 2,5 Гбит/с.

OU400N работает с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Ключевые особенности

- Для подключения ПК и ноутбуков с портом USB к сети Ethernet
- Порт 2.5G Ethernet с автосогласованием скорости
- Переходник USB-C/USB-A в комплекте
- Компактный и прочный алюминиевый корпус
- Совместим с ОС Windows, macOS, Linux

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Аппаратная версия	• B1
Разъем подключения к ПК	• USB Type-C • USB Type-A (с переходником)
Порты	• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000/2500 Мбит/с)
Стандарты	• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Индикаторы	• Индикаторы скорости
Корпус	• Алюминий

Системные требования

Минимальные требования к ПК	• Доступный порт USB Type-C или USB 3.0 Type-A • Совместимые ОС: - Windows 7/8.1/10/11 - Windows Server 2008/2008R2/2012/2016 - macOS 15 Sequoia - Ядро Linux до версии 6.10.1
-----------------------------	---

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 230 x 24 x 16,5 мм (с кабелем)
--------------------------------	--

Условия эксплуатации

Питание	• От компьютера (от шины USB)
Температура	• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность	• При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Сетевой адаптер OU400N • Переходник USB Type-C / USB Type-A • Краткое руководство по установке
-------------------	--

Информация для заказа

OU400N/B1	Сетевой адаптер USB-C/2.5GBase-T + переходник USB-C/USB-A
-----------	---