



# ON200

## Сетевой адаптер PCI-E, 1x1000Base-T



ON200 – сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express.

Сетевой адаптер ORIGO ON200 обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с и поддерживает установку в любой слот PCI-E – x1/x4/x8/x16. Стандартная и низкопрофильная планки входят в комплект поставки.

Сетевой адаптер совместим с операционными системами Windows 11/10/8.x/7 и Linux.

### Ключевые особенности

- 1 порт Gigabit Ethernet (RJ-45) с автосогласованием скорости
- Установка в любой слот PCI-E x1/x4/x8/x16
- Управление потоком 802.3x
- Поддержка ОС Windows 11/10/8.x/7 и Linux
- Низкопрофильное крепление в комплекте



## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Чипсет	<ul style="list-style-type: none"><li>• RTL8111H</li></ul>
Порты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45)</li></ul>
Интерфейс подключения	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCI-E x1</li></ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Link/Act</li></ul>
Тип сетевого кабеля	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: UTP кат. 3 и выше (макс. 100 м)</li><li>• Fast/Gigabit Ethernet: UTP кат. 5 (макс.100 м)</li></ul>

### Функционал

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab 1000Base-T</li><li>• IEEE 802.3x (Управление потоком в режиме полного дуплекса)</li><li>• Автоматическое определение MDI/MDIX</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 2 Гбит/с (полный дуплекс)</li></ul>
Поддержка ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 11/10/8/8.1/7</li><li>• Windows Server 2022/2012/2008 R2</li><li>• Linux 2.4.x и выше</li></ul>

### Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 65,3 x 44 мм</li></ul>
----------------------------	--

### Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От компьютера (от шины PCI Express)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от 0 до 40 °C</li><li>• Хранения: от -20 до 70 °C</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата</li><li>• При хранении: от 5 до 90% без конденсата</li></ul>



---

**Комплектация**

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сетевой адаптер ON200</li><li>• Низкопрофильное крепление</li><li>• Краткое руководство по установке</li></ul>
-------------------	--

---

**Информация для заказа**

ON200/A1A	Сетевой адаптер PCI-E, 1x1000Base-T
ON200/A2A	Сетевой адаптер PCI-E, 1x1000Base-T <i>Отличается от A1 упаковкой</i>

---