

ORIGO

OPH150

IP-телефон с цветным дисплеем 2.4", 1 WAN-портом 100Base-TX PoE и 1 LAN-портом 100Base-TX



OPH150 – профессиональный IP-телефон с цветным дисплеем 2.4", 4 SIP-аккаунтами и поддержкой PoE.

IP-телефон OPH150 оснащен двумя портами Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с, один из которых используется для подключения к маршрутизатору или коммутатору, а другой – для подключения ПК. Поддержка PoE существенно упрощает установку и позволяет размещать телефон в местах, где отсутствуют розетки питания.

OPH150 поддерживает популярные аудиокодеки OPUS, G.711, G.729, G.722, передачу голоса в формате HD Voice, современные алгоритмы повышения качества звука и все необходимые функции телефонии, включая перевод и удержание вызова, быстрый набор номера, громкую связь, отключение микрофона и 5-стороннюю конференцию.

Ключевые особенности

- Цветной LCD-дисплей 2.4" с разрешением 320 x 240
- 2 порта Ethernet 100 Мбит/с
- Питание по PoE
- Поддержка гарнитуры
- HD-качество звука
- 4 SIP-аккаунта
- 5-сторонняя конференция
- Установка на стол или крепление на стену



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE для подключения к коммутатору/маршрутизатору• 1 порт LAN 10/100Base-TX для подключения ПК• 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения гарнитуры• 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Цветной LCD-дисплей 2.4"• Разрешение дисплея: 320 x 240 пикселей
Клавиатура	<ul style="list-style-type: none">• 4 клавиши выбора линий• 6 функциональных клавиш:<ul style="list-style-type: none">- Прослушивание сообщений- Отключение микрофона- Переадресация вызова- Переключение на гарнитуру- Повторный набор- Громкая связь• 5 навигационных клавиш• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #• Регулирование уровня громкости (-/+)
Установка	<ul style="list-style-type: none">• На стол• На стену

Функциональные возможности

Функции телефона	<ul style="list-style-type: none">• 4 SIP-аккаунта• Телефонная книга: 1000 записей• Внешняя телефонная книга (LDAP, XML)• Журнал звонков: пропущенные/входящие/исходящие вызовы• Отображение номера и имени звонящего
------------------	---

	<ul style="list-style-type: none">• Удержание вызова• Ожидание вызова• Переадресация звонков• Перевод звонка• Быстрый набор• Повторный набор• Обратный вызов• Функция «Не беспокоить»• 5-сторонняя конференция• Вызов по IP• Список BLF• Паркинг звонков• Автоответ• Анонимный вызов/блокировка анонимного вызова• Черный список
Голосовые функции	<ul style="list-style-type: none">• HD Voice: телефонная трубка HD• Кодеки: G.711(A/μ), G.729, G.729A, G.722, Opus, iLBC• DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO• Громкая связь с акустическим эхоподавлением• Обнаружение голосовой активности (VAD)• Генерация комфортного шума (CNG)• Подавление фонового шума• Адаптивный jitter-буффер (AJB)• Маскирование потери пакетов (PLC)• Функция отключения звука
Сетевые протоколы и функции безопасности	<ul style="list-style-type: none">• SIP v1(RF2543), v2(RFC3261)• NAT traversal: STUN• Поддержка режимов SIP Proxy и SIP peer-to-peer

	<ul style="list-style-type: none">• Назначение сетевых настроек: Статическое/DHCP• HTTP/HTTPS• SNTP• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)• SRTP/ SIP TLS• IPv6• DHCP VLAN/LLDP
Управление	
Настройка и управление	<ul style="list-style-type: none">• Управление через Web-интерфейс• Auto provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS• Сброс к заводским настройкам, перезагрузка• TR-069• Syslog
Физические параметры	
Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 188 x 191 x 142 мм
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Питание по кабелю Ethernet (802.3af PoE)• Адаптер питания (не входит в комплект поставки):<ul style="list-style-type: none">- Вход: 100-240 В переменного тока- Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 2-3 Вт
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от -10 до +50 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 95%



Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• IP-телефон ОРН150• Подставка• Краткое руководство по установке• Ethernet-кабель
-------------------	--

Информация для заказа

ОРН150/A1A	IP-телефон с цветным дисплеем 2.4", 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания
------------	--