



OMCG03LC

Медиаконвертер 10GBase-T / 10GBase-X SFP+



OMCG03LC – 10-гигабитный медиаконвертер с 1 портом 10GBase-T и 1 портом 10G SFP+.

Медиаконвертер ORIGO OMCG03LC преобразует сигнал стандарта 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T по витой паре в сигнал стандарта 10GBase-X по оптическому кабелю. Медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним слотом SFP+ для установки трансивера (не входит в комплект поставки). Рабочие длины волн, тип оптического кабеля и максимальное расстояние передачи данных зависят от выбранного трансивера.

Ключевые особенности

- Порт 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T с разъемом RJ-45
- Порт 10GBase-X SFP+ для установки трансивера
- Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту
- Автоматическое согласование скорости
- Металлический корпус
- Адаптер питания в комплекте



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Порты	• Порт 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T с разъемом RJ-45 • Порт 10GBase-X SFP+
Стандарты и функции	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T • IEEE 802.3an 10GBase-T • IEEE 802.3ae 10GBase-X • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Jumbo-фрейм 16 КБ
Индикаторы	• PWR - Горит – питание включено - Не горит – питание выключено • Link/Act (SFP+) - Горит постоянно – соединение установлено - Мигает – передача данных - Не горит – соединение не установлено • Link/Act (RJ-45) - Горит постоянно – соединение установлено - Мигает – передача данных - Не горит – соединение не установлено
Питание	• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус	• Металл
Установка	• Настольная

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 70,5 x 93,5 x 26 мм
Вес устройства	• 1,44 кг
Размеры упаковки	• 10,3 x 7,8 x 6,5 см
Вес брутто	• 1,5 кг

Условия эксплуатации

Питание	• Внешний адаптер питания - Выход: 12 В постоянного тока, 1 А • Длина кабеля адаптера питания: 1,2 м
Макс. потребляемая мощность	• 3 Вт
Температура	• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -25 до 70 °C
Влажность	• От 20% до 80% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Медиаконвертер OMCG03LC • Адаптер питания (длина кабеля 1,2 м) • Краткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OMCG03LC/A1A	Медиаконвертер, 10GBase-T / 10GBase-X SFP+
--------------	--