



OF3208

Сетевая платформа с 6 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP

6x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, 2xUSB, 1xConsole RJ-45, 1xVGA, установка в 19" стойку



Сетевая платформа OF3208 оснащена 6 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, 2 портами USB, консольным портом с разъемом RJ-45 и портом VGA.

Сетевая платформа ORIGO OF3208, использующая двухъядерный процессор Intel Celeron 3865U/3955U¹, предназначена для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса. OF3208 поставляется без встроенного программного обеспечения, что позволяет использовать индивидуальные решения, адаптированные к конкретным требованиям. В зависимости от ПО платформа может быть использована в качестве сервера, межсетевого экрана или маршрутизатора.

Ключевые особенности

- Двухъядерный процессор Intel Celeron
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR3
- 6 портов 1000Base-T
- 2 порта SFP
- 2 порта USB
- Консольный порт с разъемом RJ-45
- Порт VGA
- Установка в 19" стойку

¹ В OF3208/Ax используется Intel Celeron 3865U, в OF3208/B1 — Intel Celeron 3955U

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Процессор и память	- Процессор: - OF3208/Ax: Intel Celeron 3865U (1,8 ГГц, 2 ядра) - OF3208/B1: Intel Celeron 3955U (2 ГГц, 2 ядра) - Оперативная память: 8 ГБ, DDR3 - Внутренний накопитель: 64 ГБ, mSATA
Интерфейсы	6 портов 10/100/1000Base-T 2 порта 1000Base-X SFP - Консольный порт с разъемом RJ-45 2 порта USB 2.0 1 порт VGA
Индикаторы	- Power - Storage
Кнопки	Reset
Питание	Разъем для подключения питания (переменный ток)
Система вентиляции	2 вентилятора
Установка	В 19" стойку

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	432 x 266 x 46 мм
Вес устройства	4,2 кг

Условия эксплуатации

Питание	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура	- Рабочая: от 0 до 45 °C - Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	- При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата - При хранении: от 0% до 95% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	- Сетевая платформа OF3208 - Кабель питания - Комплект для установки в 19-дюймовую стойку
-------------------	---

Информация для заказа

OF3208/A1A	Сетевая платформа, 6x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, 2xUSB, RJ45 Console <i>Процессор Intel Celeron 3865U</i>
OF3208/A2A	Сетевая платформа, 6x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, 2xUSB, RJ45 Console <i>Процессор Intel Celeron 3865U</i>
OF3208/B1A	Сетевая платформа, 6x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, 2xUSB, RJ45 Console <i>Процессор Intel Celeron 3955U</i>
