



OF3208

Сетевая платформа с 6 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP

6x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, 2xUSB, 1xConsole RJ-45, 1xVGA, установка в 19" стойку



Сетевая платформа OF3208 оснащена 6 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP, 2 портами USB, консольным портом с разъемом RJ-45 и портом VGA.

Сетевая платформа ORIGO OF3208, использующая двухъядерный процессор Intel Celeron 3865U, предназначена для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса. OF3208 поставляется без встроенного программного обеспечения, что позволяет использовать индивидуальные решения, адаптированные к конкретным требованиям. В зависимости от ПО платформа может быть использована в качестве сервера, межсетевого экрана или маршрутизатора.

Ключевые особенности

- 6 портов 1000Base-T
- 2 порта SFP
- 2 порта USB
- Консольный порт с разъемом RJ-45
- Порт VGA
- Процессор: Intel Celeron 3865U (1,8 ГГц, двухъядерный)
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR3
- Установка в 19" стойку



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Процессор и память	<ul style="list-style-type: none">• Процессор: Intel Celeron 3865U (1,8 ГГц, двухъядерный)• Оперативная память: 8 ГБ, DDR3• Внутренний накопитель: 64 ГБ, mSATA
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 6 портов 10/100/1000Base-T• 2 порта 1000Base-X SFP• Консольный порт с разъемом RJ-45• 2 порта USB 2.0• 1 порт VGA
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Power• Storage
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Reset
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Разъем для подключения питания (переменный ток)
Система вентиляции	<ul style="list-style-type: none">• 2 вентилятора
Установка	<ul style="list-style-type: none">• В 19" стойку

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 432 x 266 x 46 мм
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none">• 4,2 кг

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °С• Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата• При хранении: от 0% до 95% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Сетевая платформа OF3208• Кабель питания• Комплект для установки в 19-дюймовую стойку
-------------------	---



Информация для заказа

OF3208/A1A	Сетевая платформа, 6x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, 2xUSB, RJ45 Console
------------	---
