



## OF3408

### Сетевая платформа с 6 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 10GBase-X SFP+

6x1000Base-T, 2x10G SFP+, 2xUSB, 1xConsole RJ-45, установка в 19" стойку



Сетевая платформа OF3408 оснащена 6 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-X SFP+, 2 портами USB и консольным портом с разъемом RJ-45.

Высокопроизводительная сетевая платформа ORIGO OF3408, использующая восьмиядерный процессор Intel Atom C3758, предназначена для применения в сетях средних и крупных предприятиях. OF3408 поставляется без встроенного программного обеспечения, что позволяет использовать индивидуальные решения, адаптированные к конкретным требованиям. В зависимости от ПО платформа может быть использована в качестве сервера с высокопроизводительными сетевыми интерфейсами, межсетевого экрана или маршрутизатора с высокой пропускной способностью.

#### Ключевые особенности

- 6 портов 1000Base-T
- 2 порта 10GBase-X SFP+
- Порт USB 3.0
- Порт USB 2.0
- Консольный порт с разъемом RJ-45
- Процессор: Intel Atom C3758 (2,2 ГГц, восьмиядерный)
- Оперативная память: 16 ГБ, DDR4
- Установка в 19" стойку



## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

|                    |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор и память | <ul style="list-style-type: none"><li>• Процессор: Intel Atom C3758 (2,2 ГГц, восьмиядерный)</li><li>• Оперативная память: 16 ГБ, DDR4</li><li>• Внутренний накопитель: 32 ГБ, eMMC</li></ul>          |
| Интерфейсы         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 портов 10/100/1000Base-T</li><li>• 2 порта 10GBase-X SFP+</li><li>• Консольный порт с разъемом RJ-45</li><li>• Порт USB 3.0</li><li>• Порт USB 2.0</li></ul> |
| Кнопки             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reset</li></ul>                                                                                                                                                |
| Питание            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Разъем для подключения питания (переменный ток)</li></ul>                                                                                                      |
| Система вентиляции | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 вентилятора</li></ul>                                                                                                                                        |
| Установка          | <ul style="list-style-type: none"><li>• В 19" стойку</li></ul>                                                                                                                                         |

### Физические параметры

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Размеры устройства<br>(Д x Ш x В) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 428 x 267 x 44 мм</li></ul> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Условия эксплуатации

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц</li></ul>                                                              |
| Температура | <ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от -10 до 45 °C</li><li>• Хранения: от -20 до 80 °C</li></ul>                                      |
| Влажность   | <ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата</li><li>• При хранении: от 5% до 90% без конденсата</li></ul> |

### Комплектация

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки | <ul style="list-style-type: none"><li>• Сетевая платформа OF3408</li><li>• Кабель питания</li><li>• Комплект для установки в 19-дюймовую стойку</li></ul> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Информация для заказа

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| OF3408 | Сетевая платформа, 6x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xUSB, RJ45 Console |
|--------|------------------------------------------------------------------------|