

Тип коммутаторов	Модель	Конфигурация портов	Количество портов PoE	Стандарты PoE	Макс. выходная мощность на порт, Вт	Общий бюджет PoE, Вт	Количество устройств на коммутатор*									
							Точки доступа					IP-телефоны				
							OAP3000M (18 Вт)	OAP3000GI (15 Вт)	OAP1800G (15 Вт)	OAP1200G (9 Вт)	OAP1200F (7 Вт)	OAP300FC (6 Вт)	OPH500 (3 – 4 Вт)	OPH400 (2 – 3 Вт)	OPH150 (2 – 3 Вт)	OPH120 (2 – 3 Вт)
Промышленные управляемые L2	OI3120P/185W	8 x GE, 12 x SFP	8	af/at	30	185	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OI3112P/185W	8 x GE, 4 x combo	8	af/at	30	185	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OI3106P/60W	4 x GE, 2 x SFP	4	af/at	30	60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Промышленные конфигурируемые с DIP-переключателем	OI2210P+/185W	8 x GE, 2 x SFP	8	af/at/bt	90	185	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OI2210P/185W	8 x GE, 2 x SFP	8	af/at	30	185	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OI2206P/120W	4 x GE, 2 x SFP	4	af/at	30	120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	OI2206P/60W	4 x GE, 2 x SFP	4	af/at	30	60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Управляемые L3	OS5230P+/370W	24 x 2.5GE, 6 x 10G SFP+	24	af/at/bt	90 (порты 1-12) 30 (порты 13-24)	370	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	OS5212P+/240W	8 x 2.5GE, 4 x 10G SFP+	8	af/at/bt	90	240	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OS5210P+/370W	8 x 2.5GE, 2 x 10G SFP+	8	af/at/bt	90	370	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OS5210P+/250W	8 x 2.5GE, 2 x 10G SFP+	8	af/at/bt	90	250	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OS3254P/880W	48 x GE, 6 x 10G SFP+	48	af/at	30	880	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	OS3254P/370W	48 x GE, 6 x 10G SFP+	48	af/at	30	370	20	24	24	41	48	48	48	48	48	48
	OS3228P/370W	24 x GE, 4 x 10G SFP+	24	af/at	30	370	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	OS3228P/250W	24 x GE, 4 x 10G SFP+	24	af/at	30	250	13	16	16	24	24	24	24	24	24	24
Управляемые L2	OS3128P/250W	24 x GE, 2 x SFP, 2 x combo	24	af/at	30	250	13	16	16	24	24	24	24	24	24	24
	OS3120P/250W	16 x GE, 2 x SFP, 2 x combo	16	af/at	30	250	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	OS3110P/135W	8 x GE, 2 x SFP	8	af/at	30	135	7	8	8	8	8	8	8	8	8	
	OS2328P/360W	24 x GE, 4 x combo	24	af/at	30	360	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	OS1326P/280W	24 x FE, 2 x combo	24	af/at	30	325	18	21	21	24	24	24	24	24	24	24
Web-управляемые	OS2410P/120W	8 x GE, 2 x SFP	8	af/at	30	120	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OS2406P/60W	6 x GE	4	af/at	30	60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Конфигурируемые с DIP-переключателем	OS2228P/370W/B	26 x GE, 2 x SFP	24	af/at	30	370	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	OS2218FP/200W	16 x GE, 2 x SFP	16	af/at	30	250	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	OS2210P/120W	10 x GE	8	af/at	30	120	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OS1226P/285W	24 x FE, 2 x GE	24	af/at	30	350	19	23	23	24	24	24	24	24	24	24
	OS1218P/190W	16 x FE, 2 x GE	16	af/at	30	190	10	12	12	16	16	16	16	16	16	16
	OS1209P/80W	8 x FE, 1 x SFP	8	af/at	30	80	4	5	5	8	8	8	8	8	8	8
	OS1206P/60W	6 x FE	4	af/at	30	100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Неуправляемые	OS2210FP/120W	8 x GE, 2 x SFP	8	af/at	30	120	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	OS2205P/60W	5 x GE	4	af/at	30	60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4